

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-400 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	58-62
Максимальный поток, м.куб/час:	400-480
Мощность двигателя, л.с:	71-121
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

□ □ □ □ □ □ □ Модель	□ Напор, м □	□ Поток, м3/час □	□ □ □ □ □ Двигатель	□ Мощность, л.с. □	□ Ø частиц мм □
□ JD 6-400 G10 □ SZD18 TANK □	□ □ □ 58	□ □ □ □ □ 480	□ □ □ Deutz □ BF6L914	□ □ □ □ 121	□ □ □ □ □ 50
□ JD 6-400 G18 ZD26 TANK □ □	□ □ □ 58	□ □ □ □ □ 480	□ □ □ Deutz □ BF6L914 □ □ □ □	□ □ □ □ 121	□ □ □ □ □ 50
□ JD 6-400 G10 □ SZD TANK □	□ □ □ 62	□ □ □ □ □ 400	□ □ □ Deutz D914L05 □ □ □ □	□ □ □ □ 71	□ □ □ □ □ 50

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>