

Поршневой насос Putzmeister P 715

Поршневой насос Putzmeister P 715 – компактный прицепной насос для мелкозернистого бетона.

Маленький, легкий и мощный прицепной насос для мелкозернистого бетона используется для перекачивания ангидрита, цемента и цементной самовыравнивающейся стяжки пола, а также мелкозернистого бетона с размером фракций до 16 мм. S-образный шибер позволяет развить давление насоса до 68 бар.



Технические характеристики

Модель:	P 715TD	P 715 SD	P715□TE	P715□SE
Объем загрузочного бункера, л:	25/280	250/280	250/280	250/280
Производительность, м ³ /час:	4-17,4	4-17,4	4-17,4	4-17,4□□
Давление подачи, бар:	68	68	68	68□
Диаметр поршня, мм:	150	150	150	150
Ход поршня, мм:	700	700	700	700□
Диаметр приводного цилиндра, мм:	80/45	80/45	80/45	80/45
Дальность подачи с торкрет-бетоном, м:	□			
по горизонтали:	300	300	300	300
по вертикали:	100	100	100	100
Дальность подачи с мелкозернистым-бетоном, м:	□			
по горизонтали:	100	100	100	100
по вертикали:	80	80	80	80
Ходов в минуту:	27	27	27	27
Двигатель:	дизель	дизель	электрич.	электрич.
Марка:	Deutz 3-цил.	Deutz 3-цил.	400 В, 50 Гц	400 В, 50 Гц
Мощность, кВт:	34,5	34,5	30	30
Длина, мм:	4200	3067	4200	3067

Ширина,мм:	1510	1393	1510	1393
Высота, мм:	1600	1395	1600	1395
Вес, кг:	1850	1700	1800	1650
Высота загрузки, мм:	1,180	973	1,180	973
Максимальный размер фракции, мм:	16	16	16	16
Шасси:	Т-образное	Направляющая	Т-образное	Направляющая

Особенности и преимущества

Дизельный и электрогидравлический привод. Пластиковый капот двигателя типа TAGRA. Бункер с миксером и резиновой манжетой. 30 мм защитный сетчатый экран с 12 В вибратором. Насадка для бункера. Гидравлическое управление насосом и S-образным шибером. 2-цилиндровый поршневой насос с хромированными цилиндрами. Ручная регулировка скорости подачи. Максимальное давление подачи может быть установлено на 40 или 68 бар. Центральная консоль для системы смазки.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>