

Дизельный компрессор ХАТС 68

Дизельный компрессор ХАТС 68 применяется для подключения пневматического оборудования или инструмента, которые работают на давлении 10 бар — это могут быть работы по прокладке кабельных сетей, пескоструйная очистка или окраска и другое.

Компрессор ХАТС 68 отличается простым управлением, надежным дизельным двигателем Kubota, возможностью регулировки давления в зависимости от вида выполняемых работ, ударопрочным полиэтиленовым кожухом, а также эффективной винтовой парой Atlas Copco.



Компрессоры ХАТС 38 на шасси имеют одобрение типа транспортного средства, на них выдается ПТС, что позволяет поставить компрессор на учет в ГИБДД и буксировать его за автомобилем по дорогам общего пользования. Вес компрессора в максимальной комплектации менее 750 кг, поэтому водителю не требуется удостоверение категории BE / CE.

Компрессоры ХАТС 68 поставляются как в комплектации на шасси, так и на опорах или салазках.

Технические характеристики

Компрессор:	
Рабочее давление, бар:	10,3
Производительность, м ³ /мин:	3,7
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы, л:	7,7
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):	98
Шумовое давление на расстоянии 7 м (по ISO 2151), дБ(А):	70
Количество постов 3/4", шт.:	3
Максимальная температура окружающей среды, °C:	50 °C
Двигатель:	
Производитель двигателя:	Kubota

Модель:	D1505T
Нормы по выхлопу:	Tier III
Число цилиндров, шт.:	4
Мощность, кВт:	33
Число оборотов максимум, об./мин:	3 000
Число оборотов минимум, об./мин:	1 850
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч:	6.44
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч:	2.57
Тип системы охлаждения:	жидкостная
Емкость масляной системы, л:	5,5
Емкость топливного бака, л:	60
Габариты и вес:	
Длина без шасси, мм:	1940
Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм:	2240
Ширина без шасси, мм:	1160
Ширина на шасси, мм:	1345
Высота без шасси, мм:	1050
Высота на шасси, мм:	1400
Масса рабочая без шасси, кг:	650
Масса рабочая с шасси, кг:	<750

Преимущества

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>