

Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW830Do

Дизельные стационарные электростанции Pramac, работающие на двигателях Doosan (Корея), составляют достойную конкуренцию электростанциям, работающим на немецких, итальянских и даже японских двигателях. Причиной поломок многих электростанций является невысокое качество используемого топлива, тогда как двигателям Doosan это совсем не помеха в силу невысоких требований к качеству горюче-смазочных материалов.



Технические характеристики

Модель:	☐ GSW830Do в кожухе	GSW830Do на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos φ :	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВт:	☐ 830.94 /664.75	830.94 /664.75
Номинальная мощность PRP, φ кВа/кВт:	752.48 /601.98	752.48 /601.98
Двигатель, производитель:	Doosan DP222LC	Doosan DP222LC
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	4470	3800
Ширина, мм:	1670	1670
Высота, мм:	2470	2160
Сухой вес, кг:	6000	5000

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____