

Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW145I

Электрогенераторы Pramac разработаны для резервного применения и отвечают требованию "тихая мощность". Выносливые и надежные, как все агрегаты Pramac, "тихая мощность" гарантирует полное соблюдение директив эмиссии шумов (2000/14/EC). Главное достоинство двигателей FPT – низкий расход топлива и высокий моторесурс.



Дизельные генераторы Pramac мощностью до 220 кВа выделяет красочный дизайн, европейское качество сборки, высокая надежность и совсем неприхотливость в процессе эксплуатации. В отличие от бензогенераторов, дизельгенераторы Pramac обладают огромным коэффициентом полезного действия, что делает их еще и экономичными.

Технические характеристики

Модель:	GSW145I в кожухе	GSW145I на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos φ:	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP кВа/кВт:	140,2/112,2	140,2/112,2
Номинальная мощность PRP, □ кВа/кВт:	127,5/102	127,5/102
Двигатель, производитель:	FPT □ NEF67SM1A	FPT □ NEF67SM1A
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	3400	2200
Ширина, мм:	1250	1000
Высота, мм:	1770	1745
Сухой вес, кг:	1995	1125

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>