

Влагоотделитель VAM 01

Пневматический бетонолом Atlas Copco TEX 150PE выполненный в пластиковом шумопоглощающем кожухе с фиксированными рукоятками с гашением вибраций. Мощный быстрый инструмент для крушения бетонных конструкций, кирпичных кладок, асфальта при ремонте или строительстве, но не рассчитанный на высокие нагрузки или разрушение особо прочных материалов. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких отбойных молотков TEX 150PS одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.



Технические характеристики

Тип выключателя:	Со снижением вибрации
Модификация отбойного молотка:	С глушителем
Размер хвостовика, мм:	Шестигранный 22x82,5
Размер хвостовика, дюймы:	Шестигранный 7/8x3 1/4
Масса, кг:	19
Длина, мм:	590
Расход воздуха, л/с:	25
Частота ударов, мин:	1530
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), м/с ² :	4.5
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	104 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203)** L _p , r=1 м:	91 дБ(А)

Преимущества

Концепция монолитного корпуса. Низкий уровень шума. Система защиты рук NAPST[™] (серия PE). Двухступенчатый выключатель SOFSTART[™]. Поворотный воздухозаборник. Встроенное устройство смазки. Поршень с воздушной подушкой.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>