

Гидромолот Delta FX-10S

Гидромолот Delta FX-10S — навесное оборудование, которое используется для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта. Гидромолот Delta FX-10S применяется на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня. Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Гидромолот Delta FX-10S агрегируется на полноповоротные экскаваторы массой от 11 до 16 тонн. При установке на колесные экскаваторы обеспечивает высокую мобильность в эксплуатации.



Для данной модели гидромолота рекомендуется использовать следующие опции:

Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	нет
Страна производитель:	Южная Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	в комплекте
Тип корпуса:	Закрытый
Диаметр пики, мм:	100
Модель гидромолота:	Delta FX-10S
Масса, кг:	1050
Тип техники:	Экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	11-16

Энергия удара, Дж:	2443
Рабочее давление, атм:	140-160
Частота ударов, уд./мин:	450-800
Поток масла, л/мин:	80-100

Комплект поставки гидромолота Delta FX-10S

Гидромолот Переходную плиту 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр) Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)

опции гидромолота Delta FX-10S

Система автоматической смазки; Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ; Электрогидравлический комплект аварийной остановки для защиты от гидроудара при работе под водой.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>