

Мотопомпа Varisco JD 2-120 G10 MLD56 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг



Технические характеристики

Напор, м:	22 - 28
Поток, м.куб/час:	36 - 44
Мощность двигателя, (л.с):	□ 4,2 - 6,4
Объем бака, л:	3 - 4,3
Предназначение:	для сильно загр. воды
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	□ 50
Размер частиц, мм:	□ 17 - 25
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения

Модель	□ □ □ Напор, м	□ □ Поток, м3/час	□ □ Двигатель	□ □ □ Мощность, л. с.	□ □ Ø частиц, мм	□ Вес кг
JD 2-100 G30	22	36	Lombardini	4,2	17	43
MLD01 LIFT			15LD225			

Модель

□ □ □	Напор, м	□ □ □ □	□ □	Поток, м3/час	□ □ □ □	□ □	Двигатель	□ □ □ □	Мощность, л. с.	□ □	□	Ø частиц, мм	□	Вес, кг	□ □
-------	----------	---------	-----	---------------	---------	-----	-----------	---------	-----------------	-----	---	--------------	---	---------	-----

JD 2-120 G10
 MLD56 LIFT

28
 44
 Lombardini
 15LD350
 6,4
 25
 53

Срок поставки _____
 Стоимость с НДС _____
 Дополнительная информация _____