

## 112

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Коронки для бурильных машин мощностью от 2,4 кВт, длиной 450/1000 мм, диаметрами от 82 до 300 мм, для бетона, кирпича и пеноблоков. Технология Diagrip и новейшая конструкция сегментов обеспечивают коронкам максимальный ресурс, высокую скорость бурения, хороший отвод шлама и охлаждение. Способны сверлить насквозь большинство стандартных стен. Для профессионального использования.



### Технические характеристики

|                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип:                                                                                                                                                          | Влажный                                                                                                    |
| Длина коронки, мм:                                                                                                                                            | 450/1000                                                                                                   |
| Посадка:                                                                                                                                                      | 1 1/4"                                                                                                     |
| Технология Diagrip™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость бурения): | +                                                                                                          |
| Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п. Примечание:                                                                                           | значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону |

### Применение (оценка по пятибалльной шкале):

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Керамогранит, керамическая плитка: | — |
| Гранит:                            | 3 |
| Мрамор:                            | 3 |
| Железобетон:                       | 4 |
| Бетон твердый:                     | 4 |
| Бетон средний:                     | 5 |
| Бетон мягкий:                      | 5 |
| Кирпич, пеноблоки:                 | 4 |
| Абразивные материалы:              | 4 |

Асфальт:

—

## Особенности

Коронки для бурильных машин с двигателем от 2,4 кВт. Стандартная длина коронок 450/1000 мм. Технология Diagrip обеспечивает оптимальное распределение алмазов в режущем сегменте, благодаря чему ресурс коронок заметно возрастает, а также увеличивается скорость бурения. Новая конструкция режущих сегментов обеспечивает наилучший отвод шлама, хорошее охлаждение, скорость реза и повышенный срок службы. Посадочный диаметр 1 1/4" G.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>