

## Защитные очки Husqvarna Clear X

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональная бензопила для работы в тяжелых условиях, мощность двигателя 2,9 кВт, длина шины 45 см, вес 6,1 кг. Система легкого запуска на 40% снижает сопротивление шнура стартера, облегчая усилие оператора. Центробежная система очистки воздуха позволяет избежать механических загрязнений воздушного фильтра, продлевая его работу и снижая износ механизма. Антивибрационная система снабжена демпферными элементами, благодаря чему снижаются разрушительные для карбюратора колебания, а работа оператора становится более комфортной. Для длительной работы на высоких оборотах во избежание износа на двигателе пилы установлен прочный картер из сплава магния и алюминия, а также прочный трехсекционный кованый коленвал.



## Технические характеристики

|                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                   | Бензиновый                                                                        |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                  | 61,5 см <sup>3</sup>                                                              |
| Максимальная мощность, кВт:                      | 2,9 кВт (8300 об./мин)                                                            |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:  | 3,9 л.с. (8300 об./мин)                                                           |
| Частота на холостом ходу:                        | 2500 об./мин                                                                      |
| Свеча зажигания:                                 | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                            | 0,5 мм                                                                            |
| Емкость топливного бака:                         | 0,75 л                                                                            |
| Крутящий момент, макс.:                          | 3,6 Нм / 6000 об.мин                                                              |
| Объем бака для смазки цепи:                      | 0,4 л                                                                             |
| Тип насоса смазки цепи:                          | Фиксированный поток                                                               |
| Шаг цепи:                                        | 3/8 дюйма                                                                         |
| Толщина звена цепи:                              | 1,5 мм / 0,058 дюймов                                                             |
| Длина шины входящей в комплектацию:              | 45 см / 18 дюймов                                                                 |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:            | 38-70 см / 15-28 дюймов                                                           |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах: | 18,4 м/с                                                                          |

|                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                      | 4,7 / 7,6 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                           | 102 дБ (А)                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                           | 117 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                           | 6,1 кг                     |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра: | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                | +                          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                      | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):              | +                          |
| Кованный коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                              | +                          |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):        | +                          |
| Регулируемый масляный насос:                                                                     | +                          |

## Особенности

Профессиональная мощная бензопила для работы в тяжелых условиях, может выполнять самые ответственные работы. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Цельнометаллический картер двигателя очень прочен, изготовлен из магнезиевого сплава (сплава магния и алюминия) и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Трехсекционный кованый коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Передняя рукоятка расположена под углом для удобного и естественного положения рук оператора. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной, а также продлевающие срок службы пилы. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Фетровый воздушный фильтр оснащен быстросъемным байонетным креплением для легкой замены или очистки. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса стартера, чем значительно облегчает запуск пилы. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 18", защитный чехол для шины. Специально для российского рынка глушитель модели поставляется без сетки искрогасителя, что в условиях применения бензинов невысокого качества, вызывающих интенсивный нагар, не создаёт закоксовывания каналов и снижения мощности, исключая обращения по этому поводу в сервис. Карбюратор крепится непосредственно к цилиндру через текстолитовую прокладку, что повышает надёжность эксплуатации бензопилы в мороз.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>