

## Компрессор Atlas Copco XRVS 487 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту

Дизельный компрессор Atlas Copco XRVS 487 Cd с рабочим давлением 25 бар для тяжелых промышленных задач, с большим ресурсом и прочностью. Они применяются для бурения взрывных скважин, где требуются большие станки роторного бурения, а также для очистки трубопроводов большого диаметра. Адаптированные для работы в тяжелых условиях и при экстремальных температурах, они являются естественным выбором для применений в глубоком бурении и нефтегазовой промышленности. Двигатель и двухступенчатая компрессорная головка заключены в надежный вагонный корпус с шумоподавлением и антикоррозийным покрытием. Сжатый воздух выводится при помощи одного двухдюймового патрубка. Компрессор поставляется на прочном основании без шасси, но под заказ он оборудуется дорожным шасси с ПТС и дорожным освещением (отражатели и фары). Объем топливного бака 796 литров позволяет работать на протяжении 13 часов. Данная модель компрессора собирается оригинальными комплектующими на китайском заводе Wuxi, минимизируя стоимость на рынке.



*Снят с производства*

### Технические характеристики

#### Компрессор:

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Рабочее давление (избыточное), бар:                 | 25   |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин: | 29,8 |
| Количество ступеней сжатия, шт.:                    | 2    |
| Емкость масляной системы компрессора, литр:         | 75   |
| Вынос масла на 100% мощности, мг/м³:                |      |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):                 | 108  |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):    | 83   |
| Количество постов с дюйма, шт.:                     | -    |
| Количество постов большого диаметра, шт.:           | 1x2" |
| Максимальная наружная температура, °C:              | +45  |

## Двигатель:

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Дизельный двигатель:              | CAT                                      |
| Модель:                           | C13 ATAAC                                |
| Число цилиндров, шт.:             | 6                                        |
| Мощность, кВт:                    | 328                                      |
| Число оборотов максимум, об/мин:  | 1800                                     |
| Число оборотов минимум, об/мин:   | 1200                                     |
| Расход топлива:                   | без опции FuelXpert / с опцией FuelXpert |
| на 100% мощности, кг/час:         | 64,88 / 64,4                             |
| на 75% мощности, кг/час:          | 55,68 / 47,4                             |
| на 50% мощности, кг/час:          | 46,56 / 38,88                            |
| на 25% мощности, кг/час:          | 36,68 / 34,4                             |
| на холостом ходу, кг/час:         | 22,32 / 20,4                             |
| Удельный расход топлива, г/м³:    | 37,0                                     |
| Система охлаждения. тип:          | Жидк.                                    |
| Емкость системы охлаждения, литр: | 60                                       |
| Емкость масляной системы, литр:   | 36                                       |
| Емкость топливного бака, литр:    | 796                                      |

## Габариты и вес:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Длина с регулируемым дышлом, мм:      | 6025           |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм:    | 4908           |
| Ширина на шасси, мм:                  | 2140           |
| Высота на шасси, мм:                  | 2479           |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм:       | 4048x2140x2232 |
| Высота на опорах (салазках), мм:      | 2402           |
| Вес сухой с шасси, кг:                | 5057           |
| Вес рабочий с шасси, кг:              | 5745           |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 5412           |

## Преимущества и особенности

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Caterpillar - надежные, экономичные, неприхотливые и имеют, возможно, лучшую сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Дисплей панели управления отображает полную информацию о работе систем компрессора на русском языке. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная

гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта.

### **Сертификаты, справки и документация**

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства.

Соответствие стандартам по содержанию выхлопных 2004/26/EU Level IIIA и EPA TIER III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года).

Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>