

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Легкий маневренный культиватор, оснащен бензиновым двигателем мощностью 2,3 кВт, ширина пропашки земли 60 см, глубина пропашки 25 см, рабочий вес 53 кг. Буксирная балка легко регулируется под различные условия работы. Для предотвращения разбрасывания земли предусмотрен защитный кожух, а для защиты растений при работе - специальные щитки. Культиватор оснащен колесом для транспортировки и складной рукояткой, регулируемой по высоте для удобства оператора.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Серия 550
Рабочий объем цилиндра, куб см:	127 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,3 кВт (3150 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,1 л.с. (3150 об./мин)
Объем топливного бака, л:	2 л
Скорость вращения, об./мин:	157 об./мин
Тип трансмиссии:	Цепная / Механическая
Количество передач, движение вперед:	1
Вращение фрез:	По ходу движения
Количество фрез:	4
Диаметр фрезы, мм:	320 мм
Рабочая ширина, см:	60 см
Рабочая глубина, см:	25 см
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	82 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	93 дБ (А)

Масса без упаковки, кг:	53 кг
Масса с упаковкой, кг:	54 кг
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	690х400х690 мм
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте (вертикали):	+
Колесо для транспортировки:	+
Буксирная балка:	+
Щитки для защиты растений вне рабочей зоны от засыпания землей:	+
Земляной плуг с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9679920-01
Выравниватель кромок с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9665452-01

Особенности

Легкий маневренный культиватор, легко транспортируется. Двигатель с низким уровнем шума, с верхним расположением клапанов и легким запуском. Механическая цепная трансмиссия с одной передачей вперед. Для предотвращения разбрасывания комьев земли из-под вращающихся фрез, на культиваторе предусмотрен защитный кожух. На культиватор возможна установка аксессуаров - выравнивателя кромок или земляного плуга. Для удобства подъема и переноски предусмотрены две специальные ручки. Буксирная балка легко регулируется и настраивается под любые условия работы. Культиватор оснащен колесом для транспортировки и складной рукояткой, регулируемой по высоте для удобства оператора. Чтобы не повреждать фрезами растения и цветы, на культиваторе предусмотрены специальные защитные щитки.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>