

## Свеча зажигания RC12YC Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Надежный, легкий и маневренный культиватор, оснащен бензиновым двигателем мощностью 4,5 кВт, ширина пропашки земли 80 см, глубина пропашки 30 см, рабочий вес 56 кг.

Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - одна передача вперед и одна назад для удобства эксплуатации.

Съемный кожух трансмиссии для удобства смазки. Эргономичная складывающаяся рукоятка с удобными органами управления может регулироваться как по вертикали, так и по горизонтали. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-окучник, плуг-картофелевыкапыватель, выравниватель кромок, снегоотвал или резиновые колеса.



## Технические характеристики

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый              |
| Производитель двигателя:                        | Briggs&Stratton         |
| Модель двигателя:                               | Серия 950               |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 208 см <sup>3</sup>     |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:  | 4,5 кВт (3300 об./мин)  |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 6,0 л.с. (3300 об./мин) |
| Объем топливного бака, л:                       | 3,1 л                   |
| Скорость вращения, об./мин:                     | 118 об./мин             |
| Тип трансмиссии:                                | Цепная / Механическая   |
| Количество передач, движение вперед:            | 1                       |
| Количество передач, движение назад:             | 1                       |
| Вращение фрез:                                  | По ходу движения        |
| Количество фрез:                                | 6                       |
| Диаметр фрезы, мм:                              | 320 мм                  |
| Рабочая ширина, см:                             | 80 см                   |
| Рабочая глубина, см:                            | 30 см                   |

|                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):                   | 83 дБ (А)                           |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                          | 93 дБ (А)                           |
| Масса без упаковки, кг:                                         | 56 кг                               |
| Масса с упаковкой, кг:                                          | 62 кг                               |
| Размер упаковки, ДхШхВ, мм:                                     | 800x580x810 мм                      |
| Складная рукоятка:                                              | +                                   |
| Регулировка рукоятки по высоте (вертикали):                     | +                                   |
| Регулировка рукоятки по горизонтали:                            | +                                   |
| Выбор передачи рычагом на рукоятке /щитке:                      | +                                   |
| Колесо для транспортировки:                                     | +                                   |
| Буксирная балка:                                                | +                                   |
| Щитки для защиты растений вне рабочей зоны от засыпания земель: | +                                   |
| Съемный кожух трансмиссии с возможностью нанесения смазки:      | +                                   |
| Редуктор с реверсом:                                            | +                                   |
| Земляной плуг с металлическими колесами:                        | Дополнительный аксессуар 9679920-01 |
| Выравниватель кромок с металлическими колесами:                 | Дополнительный аксессуар 9665452-01 |
| Колеса с шинами:                                                | Дополнительный аксессуар 5794872-01 |
| Плуг-картофелевыкапыватель:                                     | Дополнительный аксессуар 5794871-01 |
| Плуг-окучник с пневмоколесами, сцепкой и противовесами:         | Дополнительный аксессуар 5794861-01 |
| Снегоотвал:                                                     | Дополнительный аксессуар 5818299-01 |

## Особенности

Надежный, легкий и маневренный культиватор, легко транспортируется. Двигатель Briggs&Stratton серия 950 с верхним расположением клапанов, малозащумен, легко запускается. Реверсивный редуктор обеспечивает одну передачу при движении вперед и одну назад. Механическая цепная трансмиссия. Трансмиссия имеет съемный кожух для удобства смазки. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-окучник, плуг-картофелевыкапыватель, выравниватель кромок, снегоотвал или резиновые колеса. Эргономичная складывающаяся рукоятка с удобными органами управления может регулироваться как по вертикали, так и по горизонтали. Колесо для транспортировки - поднимается во время работы. Буксирная балка легко регулируется и настраивается под любые условия работы. Во избежание повреждения фрезами растений, на культиваторе предусмотрены специальные защитные щитки, которые также защищают от разбрасываемой земли.

## Видео

Культиватор Husqvarna TF 334 в работе

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>