

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц. Мотопомпы Varisco BLOCK с основанием, позволяющим установить на транспортную тележку.



Максимальный напор, м:	32
Максимальный поток, м.куб/час:	180
Мощность двигателя, л.с:	14-27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

☐ □ □ □ □ □ □ □ Модель	☐ □ □ □ Напор, м	☐ □ □ □ □ Поток, м³/час	☐ □ □ □ □ □ Двигатель	☐ □ □ □ □ □ Мощность, л.с.	☐ □ □ □ □ □ Ø частиц, мм
☐ JD 4-250 G10 FVM06 SKID ☐ □ □ □	☐ □ □ □ 32	☐ □ □ □ □ □ 180	☐ □ □ □ □ □ VM2105B2	☐ □ □ □ □ □ 27	☐ □ □ □ □ □ 50
☐ JD 4-250 S11 ☐ FVM06 SKID	☐ □ □ □ 32	☐ □ □ □ □ □ 180	☐ □ □ □ □ □ VM2105B2	☐ □ □ □ □ □ 27	☐ □ □ □ □ □ 50
☐ JD 4-250 G10 FVM04 SKID	☐ □ □ □ 32	☐ □ □ □ □ □ 180	☐ □ □ □ □ □ VM2105B2	☐ □ □ □ □ □ 23	☐ □ □ □ □ □ 50
☐ JD 4-250 G10 FLD16 SKID ☐ □ □ □	☐ □ □ □ 32	☐ □ □ □ □ □ 180	☐ □ □ □ Lombarudi D625-911D6	☐ □ □ □ □ □ 14	☐ □ □ □ □ □ 50

JD 4-250 G10 FZD31 SKID	32	180	Deutz D2011	21	50
JD 4-250 G10 FHT04 SKID	32	180	Hatz 2M4	24	50

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>