Оборудование фирмы varisco

Мотопомпа Varisco JB 1-110 G10 MZS01 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг



Технические характеристики

Напор, м:	24,5 - 48
Поток, м.куб/час:	24 - 25
Мощность двигателя, л.с.:	2,8 - 6,
Обороты двигателя, об/мин:	3 600
Размер напорного патрубка, мм:	40
Размер приточного патрубка, мм:	40
Размер частиц, мм:	от 8 до 20
Тип двигателя:	бензиновый
Вес, кг:	26 - 37

Варианты исполнения Varisco JB 1 LIFT

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□

□□

□ □ □ □ □ □ □Модель□	□Напор,м□	□Поток, м3/час□	□ □ □ □Двигатель□ □	□Мощность, л.с.□	□Ø частиц, мм□ □
□JB 1-110 G10□ MHD01 LIFT□□□	□ □ □24,5	□ □ □ □ □ 25	□ □ □Honda GX120	□ □ □ □ □2,8	□ □ □ □ □20

□JB 1-110 G10□ MZS01□LIFT	□ □ □24,5	□ □ □ □ □ 25	□ □ □Zongshen ZS	□ □ □ □ □2,8	□ □ □ □ □20
□JB 1-160 G30□ MBS01□LIFT□□□	□ □ □48	□ □ □ □ □ 24	□ □ □Briggs VANGUARD	□ □ □ □6,5	□ □ □ □ □8

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru