Оборудование фирмы varisco

Мотопомпа Varisco JB 4 -100 G30 MKL04 LIFT



Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг

Технические характеристики

Напор, м:	24
Поток, м.куб/час:	135
Мощность двигателя, л.с.:	12,1
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	от 38
Тип двигателя:	бензиновый
Вес, кг:	73-100

Варианты исполнения arisco JB 4 LIFT

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□

□□

□ □ □ □ □ □ □Модель	Напор,м□	□Поток, м3/час□	□ □ □ □Двигатель	□Мощность, л.с.□	□Ø частиц,мм□ □
□JB 4-100 G30 MKL03□ LIFT□□□	□ □ □24	□ □ □ □ □ 135	□ □ □Kohler CH440□□	□ □ □12,1	□ □ □ □ □38
□JB 4-100 G30 MKL04□ LIFT	□ □ □24	□ □ □ □ □ 135	□ □ □Kohler CH440	□ □ □ □ □12,1	□ □ □ □ □38

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru