

## Осветительная мачта LTS7K (50 Гц)

Осветительная мачта LTS подходит для выполнения широкого спектра работ – от освещения на строительной площадке и освещения временных парковок до освещения музыкальных мероприятий. Благодаря встроенному генератору все модели могут эксплуатироваться независимо от источника питания.



### Технические характеристики

|                                                           |                                                                           |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:                                                   | <input type="checkbox"/> LTS7K (50 Гц)                                    | LTS7K (60 Гц)                                                                                      |
| Рабочие параметры:                                        | <input type="checkbox"/>                                                  |                                                                                                    |
| Д x Ш x В, мм:                                            | 2.560 x 1.390 x 2.560                                                     | 2.560 x 1.390 x 2.560 <input type="checkbox"/>                                                     |
| Тип лампы:                                                | <input type="checkbox"/> Металлогалогенные <input type="checkbox"/> лампы | <input type="checkbox"/> Металлогалогенные <input type="checkbox"/> лампы <input type="checkbox"/> |
| Высота мачты, <input type="checkbox"/> м:                 | 8,5                                                                       | 8,5 <input type="checkbox"/>                                                                       |
| Мощность, <input type="checkbox"/> кВт:                   | 7                                                                         | 7 <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Частота, <input type="checkbox"/> Гц:                     | 50                                                                        | 60                                                                                                 |
| Напряжение, <input type="checkbox"/> В:                   | 230                                                                       | 230 <input type="checkbox"/>                                                                       |
| Параметры двигателя:                                      | <input type="checkbox"/>                                                  |                                                                                                    |
| Тип генератора:                                           | Бесщеточный                                                               | Бесщеточный <input type="checkbox"/>                                                               |
| Общая изоляция (класс):                                   | H                                                                         | H <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Регулировка напряжения (+/-), %:                          | 5                                                                         | 5 <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Изготовитель двигателя:                                   | Kubota (Z482)                                                             | Kubota (Z482) <input type="checkbox"/>                                                             |
| Тип двигателя:                                            | С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый                                   | С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый <input type="checkbox"/>                                   |
| Тип топлива:                                              | Дизель                                                                    | Дизель <input type="checkbox"/>                                                                    |
| Рабочий объем, <input type="checkbox"/> см <sup>3</sup> : | 479                                                                       | 479 <input type="checkbox"/>                                                                       |
| Номинальная мощность, <input type="checkbox"/> кВт:       | 7,5                                                                       | 8,9 <input type="checkbox"/>                                                                       |
| при числе оборотов, <input type="checkbox"/> 1/мин:       | 3.000                                                                     | 3.600 <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Номинальная мощность:                                     | DIN 6271                                                                  | DIN 6271 <input type="checkbox"/>                                                                  |
| Объем бака (масло), л:                                    | 2,5                                                                       | 2,5                                                                                                |

|                                                |     |     |
|------------------------------------------------|-----|-----|
| Объем бака (топливо), л:                       | 80  | 80□ |
| Расход топлива (основная загрузка 100 %), л/ч: | 1.6 | 2□  |
| Время работы (основная загрузка 100 %), ч:     | 50  | 40□ |

## Особенности и преимущества

Мачта выдвигается до высоты 8,5 м с помощью ручной лебедки. Устойчива даже на неровной поверхности при скорости ветра до 80 км/ч благодаря пяти опорам с индивидуальной регулировкой. Доступна с четырьмя металлогалогенными лампами для освещения площади до 4200 м<sup>2</sup> или четырьмя светодиодными лампами для освещения площади до 3000 м<sup>2</sup>. На погрузочной платформе транспортного средства можно одновременно транспортировать до 10 единиц оборудования. Доступны различные приводы от Kohler и Kubota.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>