

Осветительная мачта TF NM 9

Mosa TF NM 9- Мобильная осветительная вышка **без генератора**, идеально подходящая для прямого подключения к сети или для тех, у кого есть собственный генератор. Рама настроена на соединение с однофазными генераторными установками от 8 до 20 кВА.

Благодаря установке на шасси мачту можно легко буксировать для работы на местах.

Технические особенности:

9 метровая оцинкованная телескопическая мачта. Механический привод/ручной подъемник. Ручное вращение на 340 градусов.

Устойчивость к порывам ветра до 80 км/час.

Прожекторы с ручной регулировкой по двум осям . Размер освещаемой территории 4200 м/кв .

Конструкция на одноосном шасси для локального перемещения. 2 колеса, снабженные брызговиками. 4 регулируемых стабилизатора, два съемных. Подъемные крюки и проушины для вилочного погрузчика.

Специальная рама для установки дизель-генераторов мощностью от 8 до 20 кВА.

Различные типы ламп: светодиодные 4x300 Вт, металлогалогенные 4x1000 Вт, галогенные лампы 6x1500 Вт. Предохранитель останавливает спуск башни на безопасной высоте, предотвращая тем самым риск столкновения с прожекторами во время регулярного спуска или в случае внезапного разрыва тросов телескопической мачты или автоматического тормоза подъемной лебедки.



Технические характеристики

Модель:	□ TF NM □ 9 L-4x300	TF NM □ 9 J-4x1000	TF NM 9 □ A-6x1500
Тип ламп:	Светодиодные	Металлогалогенные	Галогенные
Силовой кабель, фаза:	1	1	3
Колич-во ламп:	4x300 Вт	4x1000 Вт	6x1500 Вт
Площадь освещения, кв.м.:	4200	4200	4200
Всего люмен:	130000	340000	21600
Вес без генератора, кг:	790	790	790
Высота, м:	9	9	9
Размер с без поворота (ДхВхШ), мм:	□ 3920x1410x2240 □		

Размер с□поворотом
(ДхВхШ), мм:

□3920x1975x9000

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>