Оборудование фирмы MOSA

Осветительная мачта TF II 9

Mosa TF II 9- осветительная мачта **со встроенным генератором с высокими эксплуатационными показателями,** которая может эффективно освещать участки площадью до 4200 кв. м.

Возможны три варианта комплектации:

базовая на шасси для перемещения по дорогам общего пользования

на шасси для локального перемещения

Технические особенности:

9 метровая оцинкованная телескопическая мачта. Гидравлический подъемник. Ручное вращение на 340 градусов. Устойчивость при порывах ветра до 80 км/час. Предохранительный клапан для ручного опускания штанги. Дополнительная резервная однофазная мощность на 3.5/ 6.5 кВА для подключения нагрузок. Однофазный синхронный генератор. Дизельный двигатель Yanmar 1500 об/мин с водным охлаждением . Бак н**а 110 л.-автономия 197/75 часов** (при работе только светильников). Герметичная станина. Искрогасители. Бесшумная конструкция. Центральный подъемная петля и возможность перемещения вилочным погрузчиком . Различные типы ламп: **светодиодные 4х300 Вт**, **металлогалогенные 4х1000 Вт.**

Технические характеристики

Модель:	TF II 59 L-4x300	TF II 9 J-4x1000
Тип ламп:	Светодиодные	Металлогалогенные
Колич-во ламп:	4х300 Вт	4х1000 Вт
Площадь освещения, кв.м.:	4200	4200
Всего люмен:	130000	340000
Вес в базовой комплектации, кг:	940	940
Высота, м:	9	9
Время работы,ч:	197	75
Двигатель:		
Модель:	Yanmar 3TNV76	
Топливо:	дизель	
Стартер:	электрический	
Охлаждение:	водное	

Мощность, кВт:	9
Скорость, об / мин:	1500
Бак, л:	110
Размер без поворота, базовая (ДхВхШ), мм:	1780 x 1330 x 2050
Размер с поворотом, базовая(ДхВхШ), мм:	2210 x 1885 x 9000 мм

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация