

Винтовые компрессоры Comprag FV45(55)

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии FV предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.



Технические характеристики

Модель:	FV-45	FV-55
Мощность (кВт):	45	55
Макс. рабочее давление (бар):	5-8/5-10	5-8/5-10
Производительность (м3/мин):	7,5/6,5	9,0/7,9
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (дБ):	75	75
Резьбовое соединение:	1 1/2"	1 1/2"
Длина L (мм):	1650	1650
Ширина D (мм):	1250	1250
Высота H (мм):	1720	1720
Масса (кг):	1015	1190

Функциональные особенности

Низкая эксплуатационная стоимость. Потребляет ровно столько электроэнергии, сколько сжатого воздуха необходимо. Отсутствие потребления электроэнергии на холостом ходу. Постоянное давление в сети. Отсутствие режимов Нагрузка/Разгрузка. Отсутствие пульсаций и провалов давления. Низкое максимальное реализованное давление в сети. Меньше утечки сжатого воздуха. Экономия электроэнергии на завышении давления в сети.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>