

Винтовые компрессоры Comprag DV160-200

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии DirectDrive это высокий уровень эффективности, надёжности и экономичности. Винтовой блок через муфту напрямую один-к-одному соединён с двигателем и передаёт крутящий момент без потерь, что повышает энергоэффективность компрессора по сравнению с компрессором с ременной или редукторной передачей.



Технические характеристики

Модель:	DV-160	DV-200
Мощность (кВт):	160	200
Макс. рабочее давление (бар):	8 / 10	8 / 10
Производительность* (м ³ /):	25,2 - 23,5	32,4 - 29,8
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления** (дБ):	75	75
Резьбовое соединение:	Ду 65 Ду 65	
Длина L (мм):	2950	2950
Ширина D (мм):	2030	2030
Высота H (мм):	2165	2165
Масса (кг):	3630	3820

Функциональные особенности

Прямой привод один-к-одному. Большой размер винтового блока и низкая скорость вращения роторов увеличивает срок службы, уменьшает вибрацию и шумовой фон. Эффективный и тихий центробежный вентилятор охлаждения радиатора. Центробежные вентиляторы создают постоянное давление по всему диаметру воздушного потока. Коэффициент теплообмена при использовании центробежных вентиляторов выше чем при применении осевых вентиляторов. Компоненты компрессора соединены металлической трубной разводкой или гибкими металлорукавами. Этот метод сборки более надёжный и долговечный чем применение резиновых рукавов. Функция непосредственного контроля давления в системе при старте компрессора добавляет надёжности в систему управления. Хороший доступ для

сервиса ко всем основным узлам компрессора.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>