Оборудование фирмы Atlas Copco

Масло AIR-OIL для перфораторов, канистра 10л



Пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 12D с расходом в 24 литра сжатого воздуха в секунду и частотой ударов 2580 ударов в минуту прекрасно подходит для работ по разрушению природного камня на каменоломнях, для работ в шахтах, под водой. Специальная шумоподавляющая конструкция и D-образная рукоятка, облегчающая работу в горизонтальном положении. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких перфораторов BBD 12D одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.

Технические характеристики

Модель:	BBD 12D	BBD 12DS
Масса:	10 кг	10.5 кг
Длина:	565 мм	565 мм
Расход воздуха:	24 л/с	22 л/с
Число оборотов/мин:	220	220
Скорость проникновения:	250 мм/мин	230 мм/мин
Соединение шлангом:	13 мм	13 мм
Частота ударов/мин:	2580	2580
Диаметр поршня:	45 мм	45 мм
Длина хода:	40 мм	40 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	22.2 м/с²	22.2 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC):	114 дБ(A)	108 дБ(A)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	103 дБ(A)	97 дБ(A)
Размер хвостовика (мм):	19x108	19x108

Преимущества

Снижение шума (модель BBD 12DS). Встроенная функция продувки воздухом.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru