Оборудование фирмы Atlas Copco

## Муфта кулачковая, 25 мм

Шахтный пневматический перфоратор Atlas Copco BBC 16W с пневмоподдержкой и водяной промывкой скважин для горнопроходческих работ, для работ по добыче природного и строительного камня, для бурения скважин под взрывчатку и т.д. С расходом воздуха 69 литров в секунду потребуется такой компрессор, как модель XAS 97 Dd.



### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса: | 28.5 кг |
| Длина: | 705 мм |
| Расход воздуха: | 69 л/с |
| Частота ударов/мин: | 2340 |
| Диаметр поршня: | 70 мм |
| Длина хода: | 55 мм |
| Наибольший диаметр расширителя: | 76 мм |
| Диаметр скважины: | 27 - 41 мм |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2): | 16.6 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (ISO 15744): | 122 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 15744) Lp, r=1 м: | 111 дБ(А) |
| Размер хвостовика: | 22x108 мм |

### Особенности

Универсальный перфоратор, подходящий для большинства областей применения в средних и твердых породах. Твердость породы 100 -200 MPa. Длинный ход, хорошая скорость проходки. Надежный ротационный механизм с винтовой направляющей. Управление пневмоподдержкой размещено в хвостовой части перфоратора.

## Пневмоподдержка

Телескопические стойки для установки и поддержки ручных бурильных перфораторов в горизонтальном и наклонном положении.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru