Оборудование фирмы RAY Attachments

# Гидробур RAY REA 2000

Гидробур малой серии в линейке RAY предназначен для малых одно-двух тонных экскаваторов и погрузчиков. Он справится с бурением отверстий в грунте под дорожные знаки, столбы ограждений, а также при посадке деревьев и кустов. Поток гидравлической жидкости в системе носителя должен составлять от 23 до 53 литров в минуту. Мощность вращателя составит 1870 Нм при рабочем давлении 205 бар.




## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса базовой машины, т: | 1-2,5 |
| Крутящий момент, Нм: | 1871 |
| Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин: | 23-53 |
| Рекомендуемое давление, бар: | 205 |
| Выходной вал, мм круг: | 65 |
| Длина гидровращателя, мм: | 595 |
| Диаметр гидровращателя, мм: | 200 |
| Вес гидровращателя (без подвеса), кг: | 54 |
| Длина стандартных шнеков, мм: | 1200 |
| Рекомендуемый диаметр бурения, мм: | 100-400 |

## Комплектация RAY REA 2000

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

## Опции гидробура RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru