Оборудование фирмы RAY Attachments

Гидробур RAY REA 6000

Гидробур RAY REA 6000 идеален для работы на КМУ так как для его вращения минимальным показателем является скорость потока гидравлической жидкости от 45 литров в минуту. Так как большинство краново-манипуляторных установок на различных носителях имеет пониженный гидропоток, гидровращатели приспособленные под такие характеристики хорошо справляются с задачей по выполнению бурения отверстий с мягких и полутвёртых грунтах под установку столбов, заливку опор и др.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	6-8
Крутящий момент, Нм:	6150
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	45-106
Рекомендуемое давление, бар:	180-240
Выходной вал мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	850
Диаметр гидровращателя, мм:	270
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	110
Длина стандартных шнеков, мм:	1500
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-800

Комплектация гидробура

Палец для крепления к адаптерной подвеске; Штифт со стопором для крепления шнека/удлинителя; Шланги РВД для подключения к гидролинии машины-носителя Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Опции гидробура RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru