

## Транспортировочные колеса

Виброплита реверсивная Atlas Copco LG160 D с дизельным двигателем Hatz 1B20 мощностью 3,8 л.с. для уплотнения несвязных грунтов, песка, гравия, щебня. Возможность выбора размера плит между шириной 330 мм и 450 мм, длина одна, составляет 654 мм. Скорость хода 22 метра в минуту и рычаг переключения поступательного или реверсивного хода делают данный агрегат легким и удобным в управлении даже на неровных поверхностях. На рукоятке установлена система гашения вибрации. Виброплита удобна в использовании в условиях ограниченных пространств и вблизи колонн, стен, краев. Более тяжелый двигатель обуславливает большую глубину уплотнения, поэтому в зависимости от поставленных задач, Вам следует выбрать модификацию с бензиновым или дизельным двигателем.



## Технические характеристики

|                                                                     |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Артикул:                                                            | 3382000013         | 3382000012         |
| Рабочий вес, кг:                                                    | 169                | 175                |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм:                                    | 330x654            | 450x654            |
| Центробежная сила, кН:                                              | 28                 | 28                 |
| Амплитуда, мм:                                                      | 1,4                | 1,4                |
| Частота, Гц:                                                        | 80                 | 80                 |
| Скорость движения, м/мин:                                           | 22                 | 22                 |
| Модель двигателя:                                                   | Hatz 1B20          | Hatz 1B20          |
| Тип стартера:                                                       | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:                                     | 2,8 / 3,8          | 2,8 / 3,8          |
| Расход топлива, л/ч:                                                | 0,65               | 0,65               |
| Объем топливного бака, л:                                           | 3,6                | 3,6                |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с <sup>2</sup> : | 2,4                | 2,4                |

Уровень звукового давления, дБ(А):

92

2,4

## Преимущества

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

## Реверсивная плита LG160 в действии

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>