

## Коврик вулканический для мощения

Виброплита Honda LG200 поступательного и реверсивного движения с бензиновым двигателем марки Honda мощностью 6,5 л.с. Из-за отсутствия бака для воды и системы орошения не так удобна для уплотнения асфальта, как для засыпки траншей, при строительстве автомобильных стоянок, но благодаря компактным размерам и удобной системе управления, удачно применяется в ограниченных пространствах. Всесезонная конструкция позволяет использовать это оборудование даже в дождь или снег. А рукоятка с гашением вибраций позволяет существенно дольше работать оператору без существенного вреда для здоровья. Купить виброплиту Honda в [city\_pp], по цене со скидкой - оставьте свою заявку в конце этой страницы.



## Технические характеристики

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Рабочий вес, кг:                                                    | 215                |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм:                                    | 500x700            |
| Центробежная сила, кН:                                              | 36                 |
| Амплитуда, мм:                                                      | 1,9                |
| Частота, Гц:                                                        | 65                 |
| Скорость движения, м/мин:                                           | 25                 |
| Модель двигателя:                                                   | Honda GX200        |
| Тип стартера:                                                       | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:                                     | 4,8 / 6,5          |
| Расход топлива, л/ч:                                                | 1,45               |
| Объем топливного бака, л:                                           | 3,6                |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с <sup>2</sup> : | 3,5                |
| Уровень звукового давления, дБ(А):                                  | 90                 |

## Преимущества виброплиты LG200

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного

хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

## Каталоги

Инструкция по эксплуатации ☐ виброплиты Atlas Copco LG200

Каталог запасных частей ☐ виброплиты Atlas Copco LG200

## Выпускается как

Виброплита Husqvarna LG204

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>