Оборудование фирмы Atlas Copco

# Гидравлический измельчитель с поворотным устройством Atlas Copco BP 2050 R



Бетонолом Atlas Copco BP 2050R теперь выпускается как Гидроизмельчитель Epiroc BP 2050R.

Измельчители бетона и камня Atlas Copco, предназначенные, прежде всего, для первичной разборки бетонных элементов и арматуры, прекрасно сочетают в себе характеристики как инструмента для разборки, так и измельчителя извлеченного материала. Благодаря угловатой форме, преимущества измельчителей BP (bulk pulverizer - объемный измельчитель) особенно заметны при вторичной разборке и разламывании элементов армированного бетона: широкая изогнутая челюсть упрощает захват находящегося на земле материала, в результате процесс разделения арматуры и бетона становится более быстрым и аккуратным. Конечный продукт пригоден для дальнейшего разламывания или использования в качестве засыпки. Предлагаемый в качестве опции гидравлический вращательный привод позволяет применять измельчитель BP для первичной разборки потолков и стен.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс машины-носителя,т: | 22-27 |
| Рабочий вес, кг: | 2600 |
| Макс. ширина раскрывания челюстей, мм: | 875 |
| Глубина захвата, мм: | 610 |
| Длина лезвий, мм: | 190 |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 290 |
| Усилие на острие зубьев, т: | 90 |
| Рабочее давление, бар: | 350 |
| Расход масла, л/мин: | 150-250 |
| Цикл закрывания челюстей, сек: | 2.5 |
| Цикл открывания челюстей, сек: | 2.9 |
| Макс. рабочее давление, ращение, бар: | 170 |
| Расход масла, вращение, л/мин: | 35-50 |
| Мин. внутр. диаметр шлангов труб, мм: | 25 |

| | |
|---|---|
| Диаметр разрушаемой арматуры по DIN EN 10080, мм: | 1xØ28 |

## Преимущества бетонолома Atlas Copco BP 2050R

Предлагаемый в качестве опции гидравлический вращательный привод для оптимизации управления. Чрезвычайно крепкие подвижная челюсть и корпус – продолжительный срок службы при больших нагрузках. Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива. Быстрая замена изнашиваемых частей – простое обслуживание. Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций. Большой размер челюсти обеспечивает высокую производительность оборудования. Гидравлическое вращение на 360 градусов.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**