Оборудование фирмы Atlas Copco

Зубчатая пластина (переработка)



Бетонолом Atlas Copco DP 2800 теперь выпускается как Гидроизмельчитель Epiroc DP 2800.

Измельчители Atlas Copco, предназначенные, прежде всего, для первичной разборки бетонных элементов и арматуры, прекрасно сочетают в себе характеристики как инструмента для разборки, так и измельчителя извлеченного материала. Универсальное использование измельчителей для сноса DP (demolition pulverizer) - для измельчения при первичном и вторичном сносе снижает как первоначальные инвестиции, так и эксплуатационные расходы.

Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	25-35
Рабочий вес, кг:	2930
Макс. ширина раскрывания челюстей, мм:	965
Глубина захвата, мм:	930
Длина лезвий, мм:	350
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	320
Усилие на острие зубьев, т:	100
Рабочее давление, бар:	350
Расход масла, л/мин:	250-350
Цикл закрывания челюстей, сек:	4
Цикл открывания челюстей, сек:	4
Макс. рабочее давление, ращение (бар):	170
Расход масла, вращение, л/мин:	20-30

Преимущества Atlas Copco DP 2800

Чрезвычайно крепкие подвижная челюсть и корпус – продолжительный срок службы при больших нагрузках. Изнашиваемые части (измельчающие зубья, зубчатые пластины, режущие лезвия) можно без

труда заменить на месте выполнения работ, сократив время простоя оборудования и исключив расходы на транспортировку в мастерскую. Гидравлический вращательный привод для оптимизации управления. Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива. Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций.

Гидроизмельчитель DP 2800 на работах по безшумному разрушению

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru