

Агрегат сварочный MOSA TS 200 DES/CF

Универсальный сварочный агрегат TS 200 DES/CF производства компании MOSA (Италия) предназначен для сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющей сталей на постоянном токе, агрегат также может использоваться в качестве электростанции. Агрегат собран на базе четырехтактного одноцилиндрового дизельного двигателя с воздушным охлаждением Yanmar L100 AE-DEG (Япония). Универсальный сварочный агрегат TS 200 DES/CF имеет:



асинхронный генератор, плавную регулировку сварочного тока в двух диапазонах - 20...100 А и 90...190 А, 100% продолжительность включения нагрузки при токе 120 А, напряжение холостого хода в сварочной цепи 98 В, возможность подключения трехфазных электрических нагрузок с напряжением 380 В мощностью до 6 кВА и однофазных нагрузок с напряжением 220 В мощностью до 5 кВА, устройство защитного отключения (УЗО), устройство отключения при перегрузке, скорость вращения вала 3000 об/мин, электростартер, индикатор низкого давления смазочного масла, 5,5 л топливный бак, продолжительность работы от одной заправки 4,5 часа при ПН=60%, уровень шума 75 дБ на расстоянии 7 м, класс защиты IP23.

В комплект поставки универсального сварочного агрегата TS 200 DES/CF входит:

агрегат в трубчатой раме, токосъемники для подключения сварочного кабеля,
По специальному заказу дополнительно для универсального сварочного агрегата TS 200 DES/CF поставляется:

сварочный кабель, электрододержатель, маска сварщика, комплект для заземления, вилка 220 В 16 А, вилка 380 В 16 А, двухколесная ручная тележка, аккумуляторная батарея с комплектом крепления.

Технические характеристики

Ток, А:	160 (190)
ПН %:	60 (35)
Топливо:	дизельное
Диам.электр.,мм:	4
Габариты, см:	99x55x62
Масса, кг:	131

кВА(380/3):	6
кВА(220/1):	5

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>