Оборудование фирмы Husqvarna

Бензиновая вибротрамбовка Husqvarna LT5005 с индикатором воздушного фильтра и счетчиком моточасов

Бензиновая вибротрамбовка Husqvarna LT5005 предназначена для уплотнения мягкого грунта, песка или глины на небольших площадях, где нет возможности использовать крупную уплотняющую технику, либо требуется произвести работы по уплотнению в малых объемах. Размер уплотняющей поверхности составляет 230x330 мм. Вес в 62 кг и ударная сила в 10 кН обуславливают амплитуду хода плиты в 54 мм, что дает превосходный результат в уплотнении грунта. Компания Husqvarna уделяет большое внимание удобству работы с техникой для оператора, экологичности двигателей, высокому качеству сборки, простоте ремонта и обслуживания, увеличению срока эксплуатации. Всеми этими качествами обладают все бензиновые вибротрамбовки серии LT от шведского производителя. Совокупность качества и быстроты сервиса делает Ваш выбор в пользу продуктов Husqvarna - единственным верным решением.

Технические характеристики

Рабочая масса, кг:	62
Частота, Гц:	12
Амплитуда, мм:	54
Сила удара, кН:	10
Скорость, м/мин:	15 - 18
Высокоамплитудная вибрация, стандартная рукоятка м/с²:	6.4
Звуковое давление на уши оператора, дБ(А):	92
Гарантированная звуковая мощность, дБ(А):	106
Размер башмака (ШхД), мм:	230x330
Габариты (ДхШхВ), мм:	726x345x1025
Двигатель:	Honda GXR120
Мощность, кВт:	2.6
Топливо:	Бензин

Особенности Husqvarna LT5005

Фиксированные положения дроссельной заслонки удерживают ее в нужном положении и помогают снизить расход топлива. Модели LT5005 и LT6005 оснащены более узкими ручками. Это упрощает работу в узких местах и рядом с препятствиями. Благодаря поставляющимся дополнительно индикатору воздушного фильтра и счетчику моточасов, следить за состоянием машины стало еще проще. Все важные компоненты хорошо защищены от ударов и проникновения загрязнений. Автоматическая блокировка предотвращает чрезмерный износ амортизаторов во время подъема и транспортировки. Для упрощения погрузки и транспортировки сзади у основания предусмотрена подъемная ручка. Высокая сила удара и скорость гарантируют превосходную эффективность уплотнения. Хорошая маневренность и высокое тяговое усилие обусловлены сбалансированной конструкцией. Удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания; воздушный фильтр можно заменить без использования инструмента. Удобная транспортировка на строительном участке обеспечивается роликами на направляющей дуге и одной точкой подъема. Световой индикатор указывает на низкий уровень масла в двигателе, продливая его состояние работоспособности.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация