Оборудование фирмы Husqvarna

# Бензиновая вибротрамбовка Husqvarna LT6005 основание 9"+ (230 x 330), Honda GXR120 с индикатором воздушного фильтра и счетчиком моточасов

Бензиновая вибротрамбовка Husqvarna LT6005 предназначена для уплотнения мягкого грунта, песка, глины или щебня. Данная трамбовка имеет больший вес и ударную силу по сравнению с предыдущей моделью (LT5005), что способствует увеличению амплитуды до 68 мм, и как следствие, глубины уплотнения. Так же существует возможность выбора размера уплотнительной плиты (башмака) между шириной 230 и 280 мм. Превосходное качество сборки, низкий уровень выхлопа двигателя Honda GXR120, пониженное потребление топлива, самые низкие вибрации на рукоятке, долговечность конструкции - все эти преимущества не дают шансов конкурентам при выборе уплотняющего оборудования. Мы знаем точно, Вашим выбором будет оборудование марки "Хускварна".

## Технические характеристики

| Основание: | 9 дюймов | 11 дюймов |
|---|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 69 | 70 |
| Частота, Гц: | 12 | 12 |
| Амплитуда, мм: | 68 | 68 |
| Сила удара, кН: | 15 | 15 |
| Скорость, м/мин: | 15 - 18 | 15 - 18 |
| Высокоамплитудная вибрация, стандартная рукоятка м/с²: | 6.4 | 6.4 |
| Звуковое давление на уши оператора, дБ(А): | 92 | 92 |
| Гарантированная звуковая мощность, дБ(А): | 106 | 106 |
| Размер башмака (ШхД), мм: | 230x330 | 280x330 |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 726x345x1060 | 726x345x1060 |
| Двигатель: | Honda GXR120 | Honda GXR120 |
| Мощность, кВт: | 2.6 | 2.6 |

| | | |
|---|---|---|
| Топливо: | Бензин | Бензин |

## Особенности Husqvarna LT6005

Фиксированные положения дроссельной заслонки удерживают ее в нужном положении и помогают снизить расход топлива. Модели LT5005 и LT6005 оснащены более узкими ручками. Это упрощает работу в узких местах и рядом с препятствиями. Благодаря поставляющимся дополнительно индикатору воздушного фильтра и счетчику моточасов, следить за состоянием машины стало еще проще. Все важные компоненты хорошо защищены от ударов и проникновения загрязнений. Автоматическая блокировка предотвращает чрезмерный износ амортизаторов во время подъема и транспортировки. Для упрощения погрузки и транспортировки сзади у основания предусмотрена подъемная ручка. Высокая сила удара и скорость гарантируют превосходную эффективность уплотнения. Хорошая маневренность и высокое тяговое усилие обусловлены сбалансированной конструкцией. Удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания; воздушный фильтр можно заменить без использования инструмента. Удобная транспортировка на строительном участке обеспечивается роликами на направляющей дуге и одной точкой подъема. Световой индикатор указывает на низкий уровень масла в двигателе, продливая его состояние работоспособности.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**