

## Гидробур Digga PD8

Гидробур Digga PD8 является одной из самых популярных моделей, монтируемых на экскаваторы-погрузчики различных отечественных и зарубежных производителей. Имеет крутящий момент 7 050 Нм, что позволяет использовать его для бурения отверстий под столбы ЛЭП, линий связи, опор ограждений, завинчивания винтовых свай.

Гидровращатель Digga PD-8 во время работы достигает крутящего момента в 7050 Нм, при этом скорость вращения составит от 44 до 71 об/мин.

Рекомендуется применять шнековые буры серии А6 и А7. Удлинитель нужны для более глубокого бурения и устанавливаются только после предварительных бурильных работ базовыми шнеками с достижением наибольшей глубины.

Перед началом работ оператору базовой машины следует тщательно изучить инструкцию по эксплуатации и обслуживанию гидробура Digga PD-8. Специального переобучения оператора для управления гидробуром не требуется.

Гидробур Digga PD8 массой 110 кг навешивается на различную строительную технику такую как краны-манипуляторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, имеющую гидравлическую систему. Гидробур Digga PD-8 при помощи адаптера или адаптерной рамы крепится к базовой спецтехнике и должен подходить по техническим характеристикам т.е. скорость гидравлического потока и давление в системе должны соответствовать рекомендованным значениям.



## Технические характеристики

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Масса базовой машины, т:                   | 5-12    |
| Крутящий момент, Нм:                       | 7050    |
| Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин: | 75-115  |
| Рекомендуемое давление, бар:               | 175-240 |
| Выходной вал мм квадрат:                   | 75      |
| Длина гидровращателя, мм:                  | 730     |
| Диаметр гидровращателя, мм:                | 240     |
| Вес гидровращателя (без подвеса), кг:      | 110     |
| Длина стандартных шнеков, мм:              | 1500    |
| Рекомендуемый диаметр бурения, мм:         | 150-600 |

## Комплектация

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС  
быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.;  
Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>