Оборудование фирмы Epiroc

Гидромолот EC 80

Гидромолот EC 80 обладает множеством преимуществ, что гарантирует надежную работу и высокую производительность. Оптимальное соотношение цены и качества гидромолотов делает их популярным оборудованием при сносе, прокладке траншей, выемке грунта и карьерных работах. Гидромолоты серии EC легки в использовании и долговечны. Надежное немецкое качество.

Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	5-12
Снаряженная масса, кг:	370
Поток масла, л/мин:	60-90
Рабочее давление, бар:	120-150
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	23
Диаметр рабочего инструмента, мм:	80
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	115
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	530-1000

Преимущества гидромолота EC 80

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Сменная втулка:** плавающая во всю длину втулка для быстрой замены рабочего инструмента при помощи стандартного ручного инструмента.
Моноблочная конструкция: комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта. **Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий

уровень шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация