Оборудование фирмы Epiroc

# Грейфер Epiroc MG 500

Гидравлический грейфер для машин-носителей массой 5-9 тонн. Мульти грейфер Epiroc MG 500 подходят для сортировочных и погрузочных работ, а также для работ по сносу легких конструкций.



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс носителя: | 5-9 т |
| Рабочая масса: | 460 кг |
| Расход масла: | 35-50 л/мин |
| Максимальное запирающее усилие: | 2,4 т |
| Рабочее давление: | 300 бар |
| Расход масла, вращение: | 10-15 л/мин |
| Макс. рабочее давление, вращение: | 170 бар |
| Раскрытие захвата: | 1585 мм |
| Ширина захвата: | 700 мм |
| Объем захвата грейфера: | 0,25 м³ |

## Преимущества Epiroc MG 500

В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°. Элементы захвата и корпуса изготовлены из стали марки HARDOX, способной выдержать наиболее тяжёлые условия эксплуатации. Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Безопасная обработка захваченного материала благодаря двум приводам вращения (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Высокая производительность при

выполнении работ по сортировке и погрузке. Благодаря синхронному закрыванию челюстей упрощается захват тонких элементов. Заменяемые лезвия, которые можно переворачивать, уменьшают общую стоимость владения.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**