Оборудование фирмы Epiroc

Лезвия для MG 1000 (комплект)

Гидравлический грейфер для машин-носителей массой 12-20 тонн. Мультигрейфер Epiroc MG 1000 подходят для сортировочных и погрузочных работ, а также для работ по сносу легких конструкций.



Технические характеристики

Класс носителя:	12-20 т
Рабочая масса:	1150 кг
Расход масла:	85-120 л/мин
Максимальное запирающее усилие:	4,7т
Рабочее давление:	350 бар
Расход масла, вращение:	20-25 л/мин
Макс. рабочее давление, вращение:	170 бар
Раскрытие захвата:	1900 мм
Ширина захвата:	800 мм
Объем захвата грейфера:	0,49 м³

Преимущества Epiroc MG 1000

В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°. Элементы захвата и корпуса изготовлены из стали марки HARDOX, способной выдержать наиболее тяжёлые условия эксплуатации. Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Безопасная обработка захваченного материала благодаря двум приводам вращения (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Высокая производительность при

выполнении работ по сортировке и погрузке. Благодаря синхронному закрыванию челюстей упрощается захват тонких элементов. Заменяемые лезвия, которые можно переворачивать, уменьшают общую стоимость владения.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация