

## Зубчатая пластина (переработка)

Измельчители Epiroc DP 2800, предназначенные, прежде всего, для первичной разборки бетонных элементов и арматуры, прекрасно сочетают в себе характеристики как инструмента для разборки, так и измельчителя извлеченного материала.

Благодаря изогнутой форме и широкой челюсти наши измельчители идеально подходят для вторичного разрушения и измельчения конструкций из армированного бетона. Угловатая форма и широкая челюсть ускоряют рабочий процесс. Наши измельчители способны произвести чистое отделение арматуры и бетона и их последующее дробление до размера, при котором их можно загрузить в дробилку или использовать в качестве заполнителя. Дополнительное гидравлическое вращающее устройство также позволяет эффективно использовать измельчители для первичного сноса стен и потолков.

Измельчитель для машин-носителей массой 25-35 тонн.



## Технические характеристики

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Класс утяжелителя:                  | 25 т - 35т                |
| Снаряженная масса:                  | 2 930 кг                  |
| Раскрытие щек:                      | 1000 мм                   |
| Глубина щек:                        | 750 мм                    |
| Длина лезвия:                       | 350 мм                    |
| Сила резания — верхние лезвия:      | 320 т                     |
| Усилие дробления, поверхность щеки: | 100 т                     |
| Рабочее давление:                   | 350 бар                   |
| Поток масла:                        | 250 л / мин - 350 л / мин |
| Завершающий цикл:                   | 4 секунды                 |
| Цикл открытия:                      | 4 секунды                 |
| Макс. рабочее давление, вращение:   | 170 бар                   |

## Преимущества Epiroc DP 2800

Предлагаемый в качестве опции гидравлический вращательный привод для оптимизации управления. Чрезвычайно крепкие подвижная челюсть и корпус – продолжительный срок службы при больших нагрузках. Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива. Быстрая замена изнашиваемых частей – простое обслуживание. Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций. Большой размер челюсти обеспечивает высокую производительность оборудования.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>