

Навесная дорожная фреза Simex PL 40.15

Навесные фрезы Simex PL 40.15 предназначены для снятия слоя асфальтного или железо-бетонного покрытия глубиной до 150 мм. Навесная дорожная фреза Simex PL 40.15 может быть установлена практически на любой мини погрузчик, представленный на российском рынке – Mustang, JCB, Bobcat, New Holland, John Deere, Volvo, Komatsu, Sunward, Caterpillar, CASE, LuiGong, Hitachi, Ant, МКСМ, Амкадор и даже МТЗ.

Ямочный ремонт навесной фрезой, удаление старой дорожной разметки, выпиливание продольной выемки при стыковке ново улаженной асфальтобетонной смеси и старой, фрезерование небольших участков для последующей укладки нового асфальтного покрытия – Simex.



Технические характеристики

Рабочая ширина:	400 мм
Рабочая глубина:	0-150 мм
Вес оборудования:	660-820 кг
Скорость потока:	65-140 л/мин
Макс. давление:	240 -170 бар
Боковой сдвиг:	механика/гидравлика

Преимущества навесных дорожных фрез Simex

Прямое подключение гидромотора к фрезерочному барабану обеспечивает наивысшую техническую эффективность и уменьшает излишний нагрев гидравлического масла. Система саморегулирования глубины фрезерования упрощает и ускоряет проведение работ по фрезерованию. Благодаря этому оператор минипогрузчика или трактора может не волноваться за регулировку глубины выемки, которому зачастую мешает плохой обзор из кабины машины. Настройка глубины фрезерования и поперечного уклона независимое по двум сторонам ручное, либо гидравлическое. Боковые полозья плотно прилегают к поверхности и не дают раздробленному материалу разлетаться во все стороны. Благодаря запатентованному приводу фреза работает максимально стабильно без дёрганий и вибрации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>