

Кольцerez высокочастотный HUSQVARNA K 6500 Ring

Электрический кольцerez K 6500 Ring работает по технологии высокочастотного привода PRIME, что позволяет сочетать в нем высокую мощность с небольшим весом. Удобен при использовании в помещениях, так как не загрязняет воздух. Применяется для резки бетона, камня, кирпича, асфальта, а также при резке труб диаметром до 325 мм, которую может осуществлять из одного положения, экономя трудозатраты на земляных работах. Работает кольцerez от блоков питания PP 65 или PP 220, которые приобретаются отдельно.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический HF, высокочастотный
Напряжение, В:	230 / 400 (подключение к блокам питания PP 65 POWER PACK или PP 220 HF, в комплект поставки не входят)
Мощность, кВт:	5,5 (3-фазный) / 3 (1-фазный)
Номинальный ток, А:	16 (3-фазный) / 10 (1-фазный)
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	425
Максимальная глубина резания, мм:	325
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	99
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	111
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с ² :	2,7 / 1,9
Масса (без режущего оборудования), кг:	12,4

Особенности

Поликлиновый ремень отличается повышенным сроком службы, улучшенной передачей мощности,

реже требует натяжения. Трансмиссия резчика полностью герметична. В поставке идет комплект для влажной резки. Вода включается автоматически с началом вращения диска и в дальнейшем контролируется благодаря клапану подачи воды. Система DEX распыляет воду через форсунки в область реза, снижает образование пыли и охлаждает диск. Система защиты от вибрации для удобства работы оператора. Во избежание перегрузки электронная система защиты Elgard меняет скорость вращения диска в зависимости от нагрузки на него. Диск вращается по направлению вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее его зарезание и минимизирует возможность отскока. Высокочастотный привод с технологией PRIME обеспечивает высокую мощность при малом весе и низкой вибрации. Встроенное интеллектуальное управление. Для работы с оптимальной мощностью и предохранения от перегрузок предусмотрен светодиодный индикатор нагрузки. Электрический двигатель не загрязняет воздух и позволяет работать внутри закрытых помещений. Периферийное крепление кольца позволяет не ограничивать глубину реза шпинделем режущего диска, благодаря чему она достигает до 270 мм и позволяет резать большинство стен в один проход. Малый вес, эргономичный дизайн с оптимальным расположением рукоятки ближе к оператору.

Видео

Высокочастотный электрический кольцезрез Husqvarna K 6500 Ring в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>