

## Коллектор шлама 180мм HUSQVARNA Watercollector □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Самая мощная установка со стойкой из всей линейки. Для сверления бетона, кирпича или камня коронками диаметром до 250 мм. Применяется при изготовлении сантехнических и вентиляционных каналов, мусоропроводов, для установки дорожных знаков и шлагбаумов. Интегрированное вакуумное основание позволяет быстро закрепить установку без повреждения поверхности. Наклонная стойка для сверления под углом до 60 градусов от вертикали.



### Технические характеристики

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Тип двигателя:                                    | Электрический 1-фазный |
| Напряжение, В:                                    | 230                    |
| Мощность, кВт:                                    | 2,4                    |
| Номинальный ток, А:                               | 10                     |
| Количество скоростей:                             | 2                      |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин: | 185 / 455              |
| Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:      | 250                    |
| Резьба шпинделя, внешняя:                         | 1 1/4"                 |
| Резьба шпинделя, внутренняя:                      | G 1/2"                 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):     | 99                     |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):            | 106                    |
| Масса (без режущего оборудования), кг:            | 25                     |
| Рекомендуемая бурильная стойка:                   | Входит в комплектацию  |
| Высота колонки стойки, мм:                        | 1000                   |
| Максимальный ход, мм:                             | 685                    |
| Наклон стойки:                                    | 0 - 60°                |

### Особенности

Во избежание перегрузки машина оборудована защитной электронной системой Elgard.

Интегрированное вакуумное основание позволяет закреплять установку не повреждая поверхность, при помощи вакуумного насоса. Для удобства транспортировки на основании предусмотрены транспортные колеса. Опорная плита изготовлена из алюминия - легкая и прочная. Две скорости вращения позволяют подобрать оптимальную скорость для разных работ и диаметров коронок. Стойка может наклоняться на 60 градусов от вертикали и жестко закрепляться для надежной работы. Удобная ручка для переноски.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>